

Opbouwcreens, in lijn met je woning

Opbouwcreens worden samen met de ramen als een geheel in de woning gemonteerd. Ze zijn dus enkel toepasbaar bij nieuwbouw of wanneer de ramen op hetzelfde moment volledig worden vervangen. De opbouwkasten van Wilms zijn voorgeïsoleerd waardoor warmteverlies tot een minimum wordt beperkt. Bovendien zijn ze geschikt voor elk raamtype en elk mogelijk raamprofiel.

Afhankelijk van de plaatsing kun je ervoor kiezen om de kast enkel zichtbaar langs de binnenkant van de woning te voorzien. Maar de voorplaat van de kast kan ook in het zicht worden gehangen. Ze wordt dan afgewerkt in folie- of RAL-kleur naar keuze, zodat raam en screenkast samenvloeien tot één mooi geheel.

⇒ **Voordelen** van een Wilms opbouwscreen

- De kasten worden **in één geheel** geleverd en zijn klaar voor montage. Deze gebeurt samen met de plaatsing van de ramen.
- Ze kunnen perfect worden **weggewerkt in het interieur** van je woning.
- Afhankelijk van de montage is er aan de buitenzijde van de woning slechts een klein stukje van de voorplaat zichtbaar. Indien er in de binnenmuur geen ruimte voorzien is voor een opbouwkast, kan deze in de raamopening ("in de dag") worden geplaatst. Dan is de voorplaat zichtbaar.
- De geleiders zijn zo ontwikkeld dat het plaatsen van een **vliegenraam** mogelijk blijft. Zelfs al is de screen gesloten.

⇒ **Wanneer** kiezen voor opbouwcreens?

- Je gaat in de nabije toekomst renoveren en je ramen volledig vervangen.
- Je wil een kast die onzichtbaar is van buitenaf.
- De opbouwkast mag deel uitmaken van je interieur.

Goed om weten

De doekrol met onderlat blijft perfect **demonteerbaar als één geheel**.

[illegible]

*Opbouwkasten zijn geschikt
voor elk raamtype en
elk mogelijk raamprofiel.*